fiocchetti
THE COLD MANUFACTURER

# MEDIKA 2T 400 ECT-F

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Campo Temperatura** | +2 / +15 °C in entrambi i vani |
| **Capacità** | 170 + 160 lt (6,01 + 5,66 cu ft)<br>*Capacità lorda 170 + 181 lt (6,01 + 6,39 cu ft)* |
| **Dimensioni d'ingombro (L x P x H)** | cm 60 x 65,5 x 201,5<br>*Dimensioni interne (L x P x H) cm 50 x 49,6 x 68,5 / 50 x 49,6 x 73; Peso kg 134* |
| **Struttura ed Isolamento** | acciaio plastificato bianco antibatterico int/est; spessore 70 mm nella schiena, 50 nei fianchi |
| **Porta** | n.2 porte in vetro temprato a triplo spessore |
| **Ruote** | rotelline unidirezionali |
| **Illuminazione** | Full Led |
| **Allestimento Consigliato** | n.4 ripiani (2+2)<br>*Assetto interno con possibilità di inserire:*<br>• *ripiani a griglia su clips regolabili in altezza (dim.cm.45,5x46);*<br>• *cassetti completamente estraibili in alluminio con divisori (dim. cm.12 x 40 x 7,5 per 3 spazi);*<br>• *cassetto/ripiano in filo d'acciaio inox su guide telescopiche (H 6,2 cm)* |
| **Controllore** | Nr.02 ECT-F<br>*CONTROLLORE ECT-F con display LCD alfanumerico retroilluminato e risoluzione allo 0,1 °C Sistema d'allarme acustico-visivo per indicazione di*<br>• *Porta Aperta*<br>• *Alta temperatura*<br>• *Bassa temperatura*<br>• *Black-out (al ripristino della rete elettrica solo qualora la temperatura superi i limiti impostati)*<br>• *Condensatore sporco A display sono sempre disponibili gli ultimi 12 eventi. Da display è possibile la verifica istantanea di tutte le principali impostazioni (Doctor View) per una rapida risoluzione degli eventuali problemi. Funzioni speciali come Stop-On-Door, Second Cooling e lo sbrinamento a gestione avanzata consentono una gestione ottimale del ciclo di refrigerazione, riducendo sbalzi termici ed consumi.Una password, se attivata, identifica due livelli d'accesso (Utente e Service), proteggendo i parametri funzionali e, a richiesta, accensione e spegnimento dell'apparecchiatura ed il set point operativo.* |
| **Allarmi** | Acustico-visivi per temperature e guasti |
| **Registrazione dati ed eventi** | ultimi 12 eventi rilevabili a display |
| **Refrigerazione** | Ventilata forzata |
| **Sbrinamento** | Automatico con evaporazione acqua di condensa |

## Dati Tecnici

**Dettagli**

- *Refrigerante: R452A o R290 CFC free*
- *Tensione di alimentazione: 230V/1/50Hz*
- *Consumo nelle 24H: 1,4 kWh/24H**
- *Assorbimento istantaneo: 0,17+0,17 kW (1+1 A)**
- *Calore emesso: 110+110 W**
- *Rumorosità < 50 dB**
- *Temperatura Ambiente di utilizzo: +16/+38 °C; umidità 60%*
- *Presa: Schuko*

**versione R290*

| | |
|---|---|
| **Conformità Direttive** | 2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE, 2011/65/CE (RoHS), 2012/19/CE (RAEE) e successive modifiche e integrazioni |
| **Imballo** | Cartone su pallet<br>*Dim. cm.66x71x215; Kg.148*<br>• *Possibilità di imballo in gabbia di legno: dim. cm.76x77x215; Kg.174* |

## Accessori

Serratura con chiave

Controllore ECT-F PLUS

- *- Batteria a tampone per allarme assenza corrente con durata fino a 48Hrs(24 per 2T)*
  *- Registro della temperatura Minima e Massima raggiunta, con reset manuale*
  *- Allarme di alta temperatura per assenza corrente*
  *- Temperatura visibile anche durante l'assenza di corrente*
  *- Contatto pulito per remotizzazione allarmi sulla scheda elettronica*
  *- Uscite relè aggiuntive*

Ripiano supplementare

Cassetto estraibile in alluminio con divisori

Frontale in plexiglass per cassetto

Cassetto scorrevole in filo d'acciaio su guide H mm 62

Rack in filo di acciaio cm 14 x 42 x 15 H (max 3 per ripiano)

Cassetto con chiusura per narcotici H mm 100

Contatto secco

Prese interne (n.2 con On/OFF)

Foro mm 15

Sonda umidità

Sonda PT100 contatti liberi

Stabilizzatore di tensione di rete

Frequenza 60 Hz

Voltaggio 115 V

Imballo in gabbia

**C.F. di Ciro Fiocchetti & C. s.n.c.**
Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy
Tel. +39 0522 976232- Fax +39 0522 976028
info@fiocchetti.it - www.Fiocchetti.it
P.I.00934960352
Registro A.E.E. IT8020000002833